# DEBOUCHEUR CANALISATIONS

## CARACTERISTIQUES PHYSICO – CHIMIQUES

- Aspect : Liquide sirupeux
- Couleur : Incolore à jaune brun
- pH : 1
- densité : 1,82 / 1,84

## PROPRIETES DU PRODUIT

- Déboucheur rapide pour toutes canalisations et écoulements.
- Puissant liquéfacteur de graisses et dépôts organiques.
- Dissout toute matière cellulosique.
- Elimine toute substance calcaire.

## APPLICATIONS

Convient pour l'élimination rapide des dépôts inertes obstruant les canalisations :

- Graisses, papiers, cheveux, mégots de cigarettes, substances calcaires, etc.

S'utilise en toute collectivité, industries agro-alimentaires, cuisines collectives, restauration, hôtellerie, pour le traitement des écoulements difficiles ou obstrués :

- Bacs de lavage, éviers, douches, urinoirs, WC., vidange de machines, etc.

## MODE D'EMPLOI

Utiliser le produit sans le diluer en le versant dans le point d'écoulement à traiter.

Procéder par petite quantité (max. :¼ de litre de produit) de façon à contrôler la réaction du produit lorsque celui-ci va réagir au contact de l'eau résiduelle contenue dans le siphon obstrué (il se produit alors une forte élévation de température et un bouillonnement).

Après action du produit rincer abondamment à l'eau et neutraliser avec une solution alcaline.

## REMARQUES

Ne pas mélanger à d'autres substances.
Ne pas utiliser le produit dans des canalisations en aluminium ou en métal zingué.
Le produit, à l'état pur, n'a pas d'action sur le fer, l'acier et la fonte à froid.
Le produit dilué attaque le zinc, le fer, et certaines fontes et cuivre, mais n'a pas d'action sur le plomb.
Ne pas verser de l'eau dans le produit car cela provoquera une réaction violente et dangereuse avec des projections de liquide.
Reboucher soigneusement l'emballage après utilisation.

## ETIQUETAGE

Tenir hors de portée des enfants.
Port des gants en Viton, lunettes, bottes, vêtements antiacides.
**Formule déposée au centre anti-poison FERNAND WIDAL. Tél 01 40 37 04 04**

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.*

3, Rue des Drubes - 89510 ETIGNY - Tél. 03 86 87 32 01 - Fax 03 86 87 32 71 - hogefico@wanadoo.fr
SARL au Capital de 81 000 E - RCS SENS 507 751 535 - SIRET 507 751 535 00018 - N° TVA 82 507 751 535 - APE 4644Z